

SedumTopMat/S5

TECHNICKÝ LIST

předpěstované vegetační rohože na vytlívajícím kokosovém nosiči



MATERIÁL:

pěstováno na vytlívající kokosové rohoži protkané PP sítkou s vrstvou substrátu a směsi s vegetací Sedum

ROSTLINNÉ SLOŽENÍ:

Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet, Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum Minus, Sedum Lydium, Sedum Lydium Glaucia, Sedum Acre, Sedum Reflexum, Sedum Reflexum Angelina, Sedum Spurium Fuldagut, Sedum Hybridum Immergrunchen, Sedum Kamtschaticum



TLOUŠŤKA/HMOTNOST/POKRYTÍ VEGETACÍ:

Tloušťka:	2,5 - 4 cm
suchý stav:	12-15 kg
nasycený vodou:	15-18 kg
pokrytí vegetací:	85%
druhovost:	5-8 druhů



EXPEDICE:

- rohože srolované na paletě, standardní rozměr 1,1 x 2 m, dle požadavku možno upravit délku rohože
- expedováno na paletách o rozměru 120x125 cm s ohrádkou (4ks přířezů), zpevněné síťovinou
- maximální kapacita palety 50-60m² maximum / váha jedné plné palety 750-900 kg
- plně naložený kamión 1000-1200m², 20ks palet

OBLAST POUŽITÍ/INSTALACE

- použití na ***plochých a šikmých střeších s maximálním sklonem 20 °*** na protismykově zabezpečené konstrukci
- plochy ohrožené sáním větru, vodní erozí
- podklad je vhodné zhutnit dusáním
- rohože pokládat na sraz s prostřídáním styčných spár
- rohože nenatahovat do délky
- po položení dostatečně zavlažit (do nasycení)

SKLADOVÁNÍ

- doporučeno převážet chladícím vozem při teplotě 5-8 °
- ihned po obdržení dodávky rozložit na připravený podklad
- rozložené rohože je možné při dostatečné zálivce a denním světle skladovat. max. 1-2 týdny

balení na paletě 120hx125š x120v s hrádkou



