

## TECHNICKÝ LIST

# SedumTopMat/S5 – vegetační rohože předpěstované vegetační rohože na vytlívajícím kokosovém nosiči

### MATERIÁL:

pěstováno na vytlívající kokosové rohoži protkané PP sítkou s vrstvou substrátu a směsí s vegetací Sedum

### ROSTLINNÉ SLOŽENÍ:

Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet, Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum, Sedum Lydium, Sedum Lydium Glauca, Sedum Acre, Sedum Reflexum, Sedum Reflexum Angelina, Sedum Spurium Fuldagut, Sedum Hybridum Immergrunchen, Sedum Kamtschaticum



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Tloušťka:	2-4cm
Suchý stav:	15-18kg /1m2
Nasycený vodou:	18-22kg / 1m2
Pokrytí vegetací:	85%
Druhovitost:	minimálně 5 druhů z výše uvedených druhů na 1m2



### EXPEDICE:

---

rohože srolované na paletě, standardní rozměr 0,6\*2m – 1,2m<sup>2</sup>  
expedováno na paletách o rozměru 120x100 cm s ohrádkou (6ks přířezů), zpevněné síťovinou  
maximální kapacita palety 50m<sup>2</sup> maximum / váha jedné plné palety 750–1000kg  
plně naložený kamión 1050m<sup>2</sup>- 21ks palet

### INSTALACE:

---

použití na plochých a šikmých střechách s maximálním sklonem 20 ° na protismykově zabezpečené konstrukci  
plochy ohrožené sáním větru, vodní erozí  
podklad je vhodné zhutnit, následně prolít do plného nasycení  
rohože pokládat na sraz, těsně k sobě, bez překryvů  
rohože nenatahovat do délky  
po položení dostatečně zavlažit (do plného nasycení), zavlažit dávkou 15-20l na m<sup>2</sup>  
kontrolovaná zálivka v průběhu 2-4 týdnů v případě období bez srážek

### SKLADOVÁNÍ:

---

doporučeno převážet chladícím vozem při teplotě 5–8 °  
ihned po obdržení dodávky rozložit na připravený podklad  
rozložené rohože je možné při dostatečné zálivce a denním světle skladovat. max. 1–2 týdny

### BALENÍ:

---

balení na paletě 120hx100š x120v s ohrádkou

